


## REPAIR WAX

**PERGO** ORIGINAL LAMINATE    **PERGO** WOOD PARQUET    **PERGO** VINYL PLANKS & TILES

<u>Code de commande</u>	<u>Type</u>	<u>Photo</u>	<u>Emballage</u>
PGREPAIR	REPAIR WAX		12 pce/lot

**Description du produit**

Kit de réparation pour les sols stratifiés, vinyles et parquets présentant des dommages mineurs à moyennement graves (surfaces planes et bords).

- Code de commande : PGREPAIR
- Quantité emballage : 1
- Contient : 1 fer à fondre, 1 peine de nettoyage, 1 patin de ponçage gris, 1 patin vert/blanc, 7 blocs de cire et 1 manuel d'instruction. Piles non fournies.

**Caractéristiques**

- Mélange de cires minérales colorées à l'aide de pigments à base de terre et d'oxyde.
- Bonne adhérence.
- Les nuances de couleur peuvent être mélangées pendant la fonte.
- Peut être facilement retiré à l'aide d'une fonction spéciale du peigne, d'un ciseau à bois ou d'un rabot métallique.
- Bonne élasticité (aucune formation de fissures).

**Applications**

Pergo® Laminate, Pergo® Vinyl et Pergo® Parquet sont synonymes de qualité. Le sol stratifié se compose d'un noyau dur en panneau HDF de haute qualité, c'est pourquoi le sol Pergo® est extrêmement résistant à l'usure et aux impacts. Pergo® est également un sol stratifié doté d'une couche d'usure exceptionnellement résistante.

Les sols Pergo® Parquet sont constitués de matériaux 100 % naturels et traités avec du vernis ou de l'huile pour garantir une protection optimale.

Lorsqu'un objet très tranchant tombe sur le sol d'une hauteur considérable (par exemple la pointe d'une paire de ciseaux), il est parfois inévitable que le sol subisse de légers dommages. Pergo® Repair Wax peut être utilisée pour réparer la zone légèrement endommagée.

**Spécifications**

- **REPARATION ASSORTIE** : Pergo® Repair Wax offre une solution assortie à tous les sols Pergo® Laminate, Vinyl et Parquet. Vous avez la possibilité d'optimiser la couleur de la nuance afin qu'elle corresponde au mieux à celle de votre lame endommagée.

## REPAIR WAX

- **FACILE ET RAPIDE** : La pièce retrouve sa finition élégante, sans avoir à changer la lame endommagée.
- **UN KIT DE REPARATION COMPLET** : Tous les éléments nécessaires à la réparation de tous les sols Pergo® sont contenus dans un seul et même kit.
- **DUREE DE CONSERVATION** : illimitée (stocké à température ambiante dans le récipient d'origine non ouvert)
- **POINT DE RAMOLLISSEMENT** : 76 °C (ISO 2207) – Point de goutte : 81 °C (DIN 51801)

**Mesures de sécurité**

Le produit n'est soumis ni aux Réglementations sur les marchandises dangereuses ni aux Directives sur les substances dangereuses.

**1). Préparation :**

Il est important de soigner la préparation. Dans un premier temps, nettoyez la zone endommagée du sol et assurez-vous qu'aucune trace de poussière, d'huile, de cire ou de graisse n'est présente.

**2). Choisir vos couleurs :**

Choisissez vos couleurs d'après les recommandations faites sur le site [www.pergo.com](http://www.pergo.com).



## REPAIR WAX

**3). Faire fondre et mélanger****4). Remplir****5). Mettre à niveau :**

Utilisez le bord tranchant du peigne pour raboter à la main l'excédent de matériau.



## REPAIR WAX

**6). Ajustement précis :**

Pour un ajustement précis du motif du bois, vous pouvez gratter la zone à reprendre avec un objet pointu et la remplir avec une couleur plus foncée.

**7). Dégraisser à l'aide du patin de ponçage gris****8). Ajuster le niveau de brillance :**

Utilisez le côté vert du patin vert/blanc pour rendre la zone plus brillante. Utilisez le côté blanc pour la rendre plus mate.



Pour plus d'informations, consultez [www.pergo.com](http://www.pergo.com).