

Ondervloer schuim +

Omschrijving:

- Ondervloer schuim met hoge densiteit
- Dempt het contactgeluid
- Geschikt voor vloerverwarming
- Geschikt voor plaatsing onder klikvloeren



Kenmerken:

Eigenschappen	Testmethode	Resultaat
Materiaal		Crosslinked Polyethylene foam (XPE)
Vorm		Roll
Geluiddempend voor laminaat zonder onderlaag	ISO 140-8 / ISO 717-2	$\Delta L_w = 18-20$ dB
Warmteweerstand (R-waarde)	ISO 12667	0,059 m ² K/W
Compressiesterkte (0,5 mm vervorming)	EN 16354	30 kPa (2,5 ton/m ²)
Absorbeert onregelmatigheden in de vloer		≤ 1 mm
Brandklasse		E _{fl}

Kenmerken:

Product (artikelnr.)	Lengte m	Breedte m	Dikte mm	Hoeveelheid m ²	Gewicht kg
Ondervloer schuim+, 45059	15,96	0,94	2	15	1

Plaatsingsinstructies:

De vloer moet schoon, droog en vlak zijn.

Rol de eerste laag uit op de ondervloer en snijd hem op de juiste maat met een cutter. Leg de tweede laag tegen de rand van de eerste laag (geen overlapping).

Gebruik een dampdichte tape om beide randen af te dichten.

Ga verder tot de volledige ruimte bedekt is.

