

## SafeSeal

## Omschrijving:

- Voor extra bescherming tegen water
- SafeSeal belet dat er vocht in de voegen loopt
- Speciaal ontwikkeld voor zones die extra vochtbescherming vereisen
- Een fles volstaat voor ong. 20 m<sup>2</sup> vloerbekleding.



## Kenmerken:

Eigenschappen	
Bindmiddel	PVAc-dispersie
Classificatie	D3 (EN 204)
Kleur	Wit, doorzichtig na het drogen
Fles	0,5 liter, volstaat voor ong. 20 m <sup>2</sup>
Temperatuur	Te gebruiken bij een temperatuur van minstens 15°C

Andere	
Reiniging	Verwijder met een vochtige doek (water), of pel af na 10-15 minuten drogen (handdroog)
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking
Bewaring	Koel en vorstvrij bewaren tussen +5 °C en +25 °C.

Product	Bevat
SafeSeal, 45050	1 stuk

## Instructies:

Verwijder alle losse deeltjes van de vloerplank.

**Te gebruiken als dichtingsmiddel:**

Breng een dun laagje SafeSeal aan op het uiteinde van de tong aan de lange zijde van de plank vóór de montage.

Verwijder het overtollige SafeSeal met een vochtige doek (water), of pel af na 10-15 minuten drogen (handdroog) Bij vloeren met een gegroefde rand moet u het overtollige SafeSeal onmiddellijk verwijderen.

**Te gebruiken voor een grotere plaatsingszone:**

Breng een dun laagje SafeSeal aan in de lengtegroef van een reeds geïnstalleerde plank.

